

## Osuszacz powietrza Toyotomi TD C322



Ilość kondensowanej wody: **22l / 24h**

Zasilanie: **230 V / 50 Hz**

Pojemność zbiornika: **4,2 l**

Waga: **11,80 kg**

Kolor: **Biały**

Gwarancja: **2 lata**

### Charakterystyka TD C322

Odczuwasz nadmiar wilgoci w pomieszczeniu, nieprzyjemny zapach stęchlizny albo walczysz z grzybem i pleśnią na ścianach? A może Twoje samopoczucie sygnalizuje, że powietrze w mieszkaniu jest zbyt wilgotne? W takim wypadku odwilżacz Toyotomi TD C322 będzie najlepszym rozwiązaniem. Jedyna rzecz, której w tym celu potrzebujesz, to gniazdko sieciowe.

Proponujemy Państwu bardzo wydajne osuszacze powietrza i pomieszczeń osuszaczem TD 322

wykonane według najnowszej technologii - ciche i przyjazne dla użytkownika. Mogą działać jako urządzenia stacjonarne lub mobilne. Wysokie parametry przepływu powietrza oraz relatywnie niskie ciśnienie pracy układu chłodzenia w osuszaczach Toyotomi

sprawiają że są to urządzenia bardzo wydajne, odporne na zewnętrzne warunki oraz długowieczne.



## Zalety TD C322

Automatyczna kontrola temperatury i wilgotności

Funkcja rozmrażania

Możliwość stałego odprowadzenia wody

Automatyczne wyłączenie

Automatyczny restart

Wyświetlacz LCD

Programator dzienny

Wymowany zbiornik na wodę

Jonizator

## Dane techniczne

<b>Toyotomi TD C 322</b>	<b>Parametr</b>	<b>Jednostka</b>
Ilość kondensowanej wody	22/24*	l/h
Zużycie prądu	410	W
Przepustowość powietrza	140	m <sup>3</sup> /h
Kubatura odwilżana	50 - 142	m <sup>3</sup>
Praca zakresie temperatur	5 - 35	st.C
Pojemność zbiornika	4,2	litrów
Głośność pracy	50	dB
Regulacja wilgotności w zakresie	40 - 80	%
Sterowanie	manualno-elektroniczne	
Czynnik chłodniczy	R134A / 160	gr
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	322 x 246 x 548	mm
Waga	11,80	kg
Klasa bezpieczeństwa	21	IP
Napięcie	230 / 50	V/Hz
Gwarancja	2	lata

\*- w 32 st.C, 80% wilgotności